

## Обойный клей

Консистенция обойного клея KLEO позволяет даже начинающему мастеру качественно поклеить обои любого типа. Уникальность составных компонентов KLEO гарантирует отсутствие комков при приготовлении клея, позволяет корректировать обои во время наклеивания и подгонки рисунка. После высыхания клей не оставляет следов. Широкая линейка обойных клеев KLEO позволяет решать профессиональные задачи любой сложности по оклейке помещений качественно и в срок.



### KLEO EXTRA флизелиновый

Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина  
До 35 м² / 45 м² / 55 м²

### KLEO EXTRA с индикатором

Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина  
До 45 м²



### KLEO SMART виниловый

Для легких и тяжелых виниловых обоев.  
До 20 м² / 30 м² / 45 м²

### KLEO SMART виниловый, индикатор

Нанесение клея контролируется с помощью розового индикатора. После высыхания клей становится совершенно прозрачным.  
До 45 м²

### KLEO OPTIMA бумажный

Для всех типов бумажных обоев.  
До 30 м² / 45 м²

### KLEO ULTRA стеклообои

Для легких и тяжелых виниловых обоев, стекловолоконных, велюровых и текстильных обоев. Усиленная клеящая способность.  
До 50 м²



### KLEO TOTAL универсальный

Для всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев  
До 35 м² / 70 м²

### KLEO ULTRA готовый

Готовый к применению клей для стекловолоконных, текстильных и моющихся обоев.  
До 25 м² / 50 м²  
Масса: 5 / 10 кг

### KLEO DELUXE премиум

Для металлизированных, фетровых, обоев-фресок и других элитных обоев.  
До 40 м²



**KLEO PHOTO для фотообоев**  
 Для всех типов фотообоев. Обеспечивает легкую стыковку полотен и подгонку рисунка.  
 До 10 м²



**KLEO MINI универсальный**  
 Для всех типов обоев. Мини-упаковка поможет закончить оклейку обоев.  
 До 12 м²



**KLEO PROFИ**  
 Универсальный обойный клей для профессионалов. Для всех типов обоев  
 До 1500 м²  
 Масса: 5 кг.

## Таблица соответствия клея и типа обоев

КЛЕЙ	ВИД ОБОЕВ						
	БУМАЖНЫЕ	ВИНИЛОВЫЕ	ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ	СТЕКЛОБОИ	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	НАТУРАЛЬНЫЕ	ФОТОБОИ
KLEO OPTIMA	•						•
KLEO SMART	•	•			•		•
KLEO EXTRA			•		•		
KLEO ULTRA	•	•	•	•	•		
KLEO ULTRA готовый		•	•	•	•	•	•
KLEO DELUXE		•	•	•	•	•	
KLEO TOTAL	•	•	•	•			•
KLEO PHOTO							•

## Материалы для подготовки и обработки стен и потолков

Для проведения предварительной подготовки стен перед оклеиванием, окрашиванием применяйте материалы KLEO. Снятие старых обоев, качественное грунтование и антигрибковая подготовка стен гарантирует высокое качество отделочных работ. Для получения безупречной гладкой поверхности применяйте малярный стеклохолст KLEO. Для ремонта стыков и подклеивания обоев в труднодоступных местах используйте KLEO STRONG в тубиках.



**KLEO LINEN**  
 Малярный стеклохолст  
 Для армирования стен и потолков при шпаклевочных работах. Образует гладкое трещиностойкое покрытие. Под последующее окрашивание  
 До 50 м²  
 Плотность: 25, 40 г/м²



**KLEO VLIES Standard**  
 Малярный флизелин  
 Применяется для малярных работ. Может использоваться, как выравнивающее покрытие незначительных перепадов. Рекомендуется под последующее окрашивание.  
 До 25 м²  
 Плотность: 110, 130 г/м²



**KLEO VLIES DELUXE**  
 Малярный флизелин  
 Применяется для малярных работ. Предотвращает появление при проведении лакокрасочных работ сетевидных трещин. Экономит значительное количество краски и армирует основание.  
 До 25 м²  
 Плотность: 120, 150 г/м²



**KLEO PRIMER**  
 Сухая грунтовка  
 Для подготовки поверхности перед наклеиванием обоев. Антибактериальная. Для всех видов обоев.  
 До 40 м²



**KLEO DELETE**  
 Антиобои  
 Для облегчения снятия любых типов обоев. Концентрат.  
 До 75 м² / 150 м²  
 Упаковка: 250 мл / 500 мл



**KLEO PROTECT**  
 Грунт-антиплесень  
 Для улучшения сцепления отделочных материалов с основой и предотвращения появления грибка и плесени. Концентрат.  
 До 30 м²  
 Упаковка: 1000 мл



**KLEO GUARD**  
 Антиплесень  
 Для обработки зараженных поверхностей. Удаляет плесень за одно применение.  
 До 100 м²  
 Упаковка: 500 мл



**KLEO STRONG**  
 Клей для стыков  
 Для подклеивания стыков и обоев в трудно доступных местах. Прозрачен после нанесения.  
 Упаковка: 80 г.

## Новинка 2021 — KLEO HIDE



### KLEO HIDE

Укрывающая грунтовка на основе водной дисперсии идеальна для обработки поверхностей перед окрашиванием и поклейкой – **выравнивает цвет стены, что позволяет избежать просвечивания обоев.** Укрепляет поверхность и связывает пыль. Имеет высокую проникающую способность. Не содержит органических растворителей. Может быть смешана с цветным пигментом по вашему желанию

Объем	Обрабатываемая площадь
1,4 кг	9,3 м²
3 кг	20 м²
4,5 кг	30 м²
6 кг	40 м²

## Специальные ленты



### БОРДЮРНАЯ

Применяется в качестве водонепроницаемого плинтуса. Рекомендована для ванных комнат, душевых, плавательных бассейнов. Можно окрашивать.  
38 мм x 3,35 м  
60 мм x 3,35 м



### АРМИРОВАННАЯ

Для монтажа и герметизации труб. Рекомендована для изоляционных и сантехнических работ. Подходит для поверхностей, контактирующих с водой. Паронепроницаемая. Прочно фиксируется на поверхности.  
48 мм x 10 м  
48 мм x 50 м



### МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

Для герметизации вентиляции и монтажа воздуховодов. Применяется при оклеивании стыков и монтаже отражающей поверхности. Влагостойкая. Паронепроницаемая.  
48 мм x 25 м  
48 мм x 50 м



### АЛЮМИНИЕВАЯ

Для герметизации труб и воздуховодов. Обеспечивает надежное соединение стыков фольгированной изоляции. Термостойкая, отражает тепло.  
48 мм x 25 м

## Двусторонние клейкие ленты



### ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при наклеивании на горизонтальные ровные основания. Предназначена для линолеума, ковровых и других напольных покрытий.  
38 мм x 25 м | • тканевая основа  
48 мм x 25 м



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТИН, РАМОК, ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ

Используется для надежного вертикального крепления картин, фоторамок, бордюров и других элементов декора. Компенсирует неровности. Прочная фиксация в вертикальном положении.  
12 мм x 5 м | • вспененная основа  
19 мм x 5 м



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ

Применяется при мелких бытовых, строительных и автомобильных работах. Надежно крепит зеркала в вертикальном положении. Компенсирует неровности поверхности. Влагостойкая.  
25 мм x 5 м | • вспененная основа



### ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАКАТОВ, ЛИНОЛЕУМА, ПОЛОТЕН И ЦЕННИКОВ

Применяется для вывешивания плакатов, фотографий, постеров, полотен и других бумажных изделий, для крепежа панелей и легких конструкций.  
38 мм x 25 м | • полипропиленовая основа  
48 мм x 25 м

## Бытовые ленты



### МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Для защиты поверхности при малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работах, а также при покраске автомобиля. Не оставляет следов. Плотно прилегает к поверхности.  
38 мм x 50 м  
48 мм x 50 м  
48 мм x 25 м



### УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Для склеивания легких предметов. Применяется для упаковки гофрокоробов, обмотки различных промышленных товаров, для ручного и машинного нанесения. Не теряет свойств на открытом воздухе. Легко разматывается.  
48 мм x 66 м



## Монтажные клеи



### ДЛЯ ДЕКОРА

Для приклеивания декоративных элементов из пенополиуретана, пенополистирола, для склеивания плинтусов, панелей и керамической плитки, для склеивания термических и акустических изоляционных материалов.

Эластичный шов. Влагостойкий.  
Прозрачный после отверждения.  
Сила склеивания – 101 кг/см<sup>2</sup>  
Тюбик – 150 г



### СВЕРХСИЛЬНЫЙ

Для приклеивания элементов декора из пенополиуретана и пенополистирола, древесины, ПВХ, кирпича, керамики.

Водостойкий. Морозостойкий.  
Прозрачный.  
Сила склеивания – 150 кг/см<sup>2</sup>  
Картридж – 300 г



### ДЛЯ ЛЕПНИНЫ

Для склеивания: декоративных бордюров, розеток, изоляционных материалов из стиропора, стеновых панелей, порогов. Образуется плотный эластичный шов, применяется в качестве герметика.

Влагостойчив.  
Белый.  
Сила склеивания – 103 кг/см<sup>2</sup>  
Картридж – 420 г



### ОСОБО ПРОЧНЫЙ

Для склеивания: тяжелых конструкций, керамических плит, деревянных подоконников, наличников, профилей, гипсовых декоративных отделочных материалов, панелей, металлов.

Для любой поверхности.  
Влагостойчив. Бежевый  
Сила склеивания 68 кг/см<sup>2</sup>  
Картридж – 360 г



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для склеивания: бордюров, панелей, деревянных и керамических плиток, подоконников, твердого ПВХ стекла, металлов, пластика.

Для любой поверхности.  
Бежевый.  
Сила склеивания 49 кг/см<sup>2</sup>  
Картридж – 360 г

## Герметики общестроительные



### АКРИЛОВЫЙ

Качественная, долговечная герметизация. Отличное заполнение стыков и трещин в стенах, уплотнения соединительных швов окон и дверей. После застывания можно окрашивать.

Белый  
Картридж – 280 мл



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для герметизации подвижных и неподвижных стыков и швов. Уплотнения соединительных швов окон и дверей. Для внутренних и наружных работ.

Белый и прозрачный  
Картридж – 280 мл



### САНИТАРНЫЙ

Для уплотнения соединительных швов вокруг раковин и ванн. Для герметизации сантехники и межплиточных швов. Устойчив к воздействию окружающей среды.

Белый и прозрачный  
Картридж – 280 мл

## Инструмент



### ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ МАЛЯРНЫЙ

Для нанесения клея и грунтовок, малярных работ.

70 мм × 170 мм



### КИСТЬ – МАКЛОВИЦА С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Для нанесения клея и грунтовок, малярных работ.

70 мм × 170 мм



### ВАЛИК РЕЗИНОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для прикатки обоев и обойных стыков.

150 мм



### ШПАТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для разглаживания обоев и малярных холстов.

280 мм



### ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ

Для стандартных картриджей.

- картушный полукопусной
- скелетный



### НОЖ С ФИКСАТОРОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Для разрезки обоев, малярных холстов и специальных лент.

- пластмассовый корпус
- крепление подвижной части

Размер: 18 мм



### НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ

Для разрезки обоев, малярных холстов и специальных лент.

- пластмассовый корпус

Размер: 18 мм



### НАБОР СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ

Для стандартных ножей. В прозрачном футляре

Размер: 18 мм  
Толщина лезвия: 0,4 мм  
Количество пластин: 10 шт.